



## ТРИОПРО ПРАЙМЕР 1200

### Грунтовка глубокого проникновения

**ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА:** Однокомпонентный материал, представляющий собой водную дисперсию стирол-акрилового сополимера с добавлением различных вспомогательных веществ.

**НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ:** Материал предназначен для грунтования перед окрашиванием стен и потолков снаружи и внутри помещений. Эффективна на бетонных, кирпичных, оштукатуренных и зашпатлеванных основаниях, гипсокартоне. Снижает впитывающую способность основания, улучшает адгезию и долговечность покрытия. Практически без запаха.

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Цвет:** Бесцветная

**Расход:** 1 л на (9-11) м<sup>2</sup> при нанесении в один слой, в зависимости от способа нанесения и свойств окрашиваемой поверхности.

**Время сушки:**

Наименование марки	Время высыхания при температуре 20 °С, относительной влажности воздуха 65 %
До перекрытия, не менее	8 ч

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Грунтуемая поверхность должна быть сухой и чистой. Мелящиеся, потрескавшиеся и отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены.

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:** Валик, кисть.

#### ХРАНЕНИЕ:

12 месяцев с даты изготовления.  
Рекомендуется хранить в закрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-35) °С. Краска, имеющая дополнительную маркировку «Морозостойкая», выдерживает до пяти циклов замораживания до минус 20 °С без потери качества.

#### УПАКОВКА:

Пластиковые ведра вместимостью 1, 3, 5 или 11 л.

#### ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

Ознакомьтесь с Паспортом безопасности на материал.