

Инструкция по применению

Описание продукта:
см. техническое описание продукта ТРИОФЛЕЙМ 9000



ТРИОФЛЕЙМ 9000 Пламезамедляющий состав

СОДЕРЖАНИЕ:	Инструкция дает указания по приготовления рабочего раствора и процессу применения состава; условиям хранения; технике безопасности; охране окружающей среды; мерам оказания первой помощи.
ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ:	Состав поставляется в виде концентрата. Перед применением – концентрат очень тщательно перемешать. Для получения рабочего раствора состав разбавить водой в пропорции: «ТРИОФЛЕЙМ 9000»:ВОДА=1:4 (по объему), тщательно перемешать до однородности и повышения вязкости.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:	Распылением с помощью авиационных (воздушных танкеров, вертолетов с водосливными устройствами) и наземных (пожарных автомобилей, гидропосевных установок, мотовездеходов, ранцевых опрыскивателей и т.п.) технических средств. Является средством длительного действия – испарение воды после обработки не влияет на эффективность.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:	24 месяца с даты изготовления. Хранить в сухом, отапливаемом помещении, в закрытых емкостях (таре), при температуре от плюс 5 °С до 30 °С. После длительного хранения рекомендуется тщательно перемешивать продукт перед применением.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ:	Состав относится к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007. Пожаровзрывобезопасен. При производстве, испытании и применении состава должны соблюдаться требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.4.009, техники безопасности по ГОСТ 12.3.009 и требования к организации производства в соответствии с ГОСТ 12.2.003. Все работы при изготовлении состава должны проводиться в производственных помещениях, снабженных механической общеобменной приточно-вытяжной и местной вентиляциями в соответствии с ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей состояние воздуха рабочей зоны в соответствии с ГОСТ 12.1.005 и средствами пожаротушения (огнетушители углекислотные или пенные, вода, асбестовое полотно, песок). Все работники, занятые в производстве, испытании и применении - должны проходить медицинские осмотры. Лица, работающие с составом, обязаны проходить, при поступлении на работу и в процессе работ, инструктаж по технике безопасности и обучение в соответствии с ГОСТ 12.0.004. Лица, связанные с изготовлением, испытанием и применением состава, должны быть обеспечены специальной одеждой, обувью и средствами защиты рук по ГОСТ 12.4.103, противопылевым респиратором типа «Лепесток» и защитными очками в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, отвечающими требованиям ГОСТ 12.4.011. При работе не допускать попадания состава в глаза, органы дыхания и на кожу. Ознакомьтесь с Паспортом безопасности на материал.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:	Мероприятия по охране окружающей среды осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 667 от 17 декабря 2018 г. Не допускается загрязнение водоемов.

Инструкция по применению

Описание продукта:

см. техническое описание продукта ТРИОФЛЕЙМ 9000



Состав экологически безопасен, не оказывает негативного влияния на экосистему.
При применении - смывается во время дождей, после чего действует как удобрение.
По истечении гарантийного срока хранения, для определения годности состава, необходимо провести испытания по интересующим потребителя параметрам. При удовлетворительных результатах – использовать по назначению. Состав, непригодный к применению, считают отходом IV класса опасности и утилизируется по договору со спецорганизациями в места, согласованные с Роспотребнадзором. Сбор, хранение и утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53692.

МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:

При попадании в глаза – промыть водой.
При проглатывании – обратиться к врачу.
Беречь от детей!